


ПРАЙС-ЛИСТ

на рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы RUFLEX

Цены действительны с 01.11.2014 г. по 01.03.15 г.

руб./кв.м. с НДС

	Вес 1 кв. м	Основа	Рекомендованные розничные цены	Размер рулона (длина x ширина)	Количество рулонов на поддоне	Разрывная сила при растяжении, Н не менее
Специализированные материалы класса "премиум"						
Срок службы - более 25 лет; Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -25 С ; Теплостойкость не ниже +100 С						
Expert GRAND (песок/пленка)	5,5	полиэфир	239	8x1	20	900
Expert Most (песок/пленка)	5,5	полиэфир	208	8x1	20	600
Expert Fix (пленка/песок)	4,0	полиэфир	153	10x1	25	500
Коллекция "EXPERT" материал класса "премиум"						
Срок службы более 25 лет; Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -25 С ; Теплостойкость не ниже +100 С						
ЭКП-5,0 (сланец /плёнка)	5,0	полиэфир	176	10x1	20	600
ЭМП-4,0 (песок/плёнка)	4,0	полиэфир	153	10x1	25	500
Коллекция "PROFI" материал бизнес-класса						
Срок службы - 20 лет; Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -20 С ; Теплостойкость не ниже +95 С						
ЭКП-4,5 (сланец/плёнка)	4,5	полиэфир	140	10x1	23	500
ЭМП-4,0 (песок/плёнка)	4,0	полиэфир	138	10x1	25	500
ТКП-4,5 (сланец/плёнка) серый	4,5	стеклоткань	134	10x1	23	1000
ТМП-4,0 (песок/плёнка)	4,0	стеклоткань	131	10x1	25	1000
Коллекция "MASTER T" материал с повышенной теплостойкостью						
Срок службы - 20 лет; Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -10 С ; Теплостойкость не ниже +115 С						
ТКП-4,5 (сланец/плёнка) серый	4,5	стеклоткань	132	10x1	23	800
ТМП-3,5 (песок/плёнка)	3,5	стеклоткань	118	10x1	25	800
ХКП-4,0 (сланец /плёнка) серый	4,0	стеклохолст	101	10x1	25	400
ХМП-3,0 (песок/плёнка)	3,0	стеклохолст	86	15x1	23	400
Коллекция "MASTER" материал класса "стандарт+"						
Срок службы - 15 лет; Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -10 С ; Теплостойкость не ниже +90 С						
ТКП-4,0 (сланец/плёнка) серый	4,0	стеклоткань	109	10x1	25	800
ТМП-3,0 (песок/плёнка)	3,0	стеклоткань	94	15x1	23	800
ХКП-4,0 (сланец /плёнка) серый	4,0	стеклохолст	90	10x1	25	400
ХМП-3,0 (песок/плёнка)	3,0	стеклохолст	76	15x1	23	400

Продукция поставляется на европоддонах размером 1200x1000 мм. Рулоны установлены вертикально, укрыты термоусадочной пленкой. Каждая паллета обвязана 2-3 стреппинг-лентами для исключения заваливания продукции при транспортировке. Справа и слева верха паллеты установлены уголки для исключения сминания крайних рулонов от стягивающего усилия при хранении и транспортировке. Высота поддона с продукцией - 1200 мм. Автомобильная фура 20 тн. вмещает 20-22 поддонов, ж/д вагон - 52-56 поддонов. Вес нетто продукции +/- 3-5%. Вес брутто = вес нетто продукции + поддон с упаковкой 25 кг.

Битумно-полимерные кровельные и гидроизоляционные материалы RUFLEX

Прямые поставки с завода RUFLEX г. Саратов

www.ruflex.ru/roll

т/ф +7 (8452) 338-308

тел. моб. +7 (987) 808-00-48

e-mail: ruflexroll@rbp-group.ru

